

**Z.288****ADDITIVO ANTI U.V.****NATURA DEL PRODOTTO:**

Miscela di composti assorbitori U.V.

**CAMPI DI IMPIEGO:**

Additivo da utilizzare in aggiunta a smalti e trasparenti per aumentarne la protezione alla radiazione U.V.. Consigliato per finiture bi componenti acriliche (serie 700) e poliaccriliche (serie 200) a base solvente.

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:**

	<b>Volume</b>	<b>Peso</b>
Smalti della serie <b>200</b> oppure <b>700</b>	1000 ml.	1000 gr
<b>Z.288</b> Additivo ANTI U.V.	10 – 20 ml.	10 – 20 gr.

Mescolare con cura (possibilmente con agitatore) accertandosi dell'omogenea miscelazione dell'additivo. Per la preparazione successiva degli smalti, e per l'applicazione degli stessi, attenersi alle indicazioni consigliate nelle relative schede tecniche dei prodotti.

**NOTE:**

Aggiunte superiori alla quantità consigliata, non portano ad un miglioramento significativo delle proprietà di resistenza alla radiazione U.V.

**NORME DI SICUREZZA:**

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

*I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.*