

Fiche technique

10304R

RITARDANTE

NATURE DU PRODUIT :

Mélange de solvants à haut point d'ébullition.

DOMAINES D'APPLICATION :

Additif retardateur pour peintures à solvant, caractérisé par une compatibilité élevée.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Composant A :	Peinture	100 parties en poids
Retardateur :	10304R	5-20 parties en poids

Il est conseillé de réduire la quantité de diluant d'un pourcentage équivalent à celui du retardateur utilisé

Il est conseillé d'effectuer des essais préliminaires pour déterminer la quantité adéquate de retardateur à utiliser.

NORMES DE SECURITE'

Respecter scrupuleusement les indications figurant sur l'étiquette et dans la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Le local de stockage doit être sec et la température doit être comprise entre + 5 °C et + 35 °C.

Les données et informations contenues dans la présente fiche sont le fruit de notre expérience et d'essais et tests de laboratoire rigoureux. Le processus de cycle de peinture étant toutefois un ensemble d'opérations qui échappent à notre contrôle, elles ne constituent en aucun cas une garantie quant aux performances finales du cycle lui-même.

Rév. 00 du 18/12/2025