

Fiche technique

Série 22800

COLORANTI PREDISOL

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Monopigment, broyage fin, à base de solvant.

DOMAINES D'APPLICATION :

Le but principal est de colorer les laques transparentes mono ou bi composant.

Haute transparence, à utiliser en combinaison avec des pâtes d'aluminium ou de nacre pour obtenir des couleurs d'une grande pureté. Vérifier la compatibilité avant utilisation.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Le Predisol doit être bien mélangé avant utilisation.

Taux d'utilisation : jusqu'à 25 % dans la

peinture. Bien mélanger pendant

l'opération.

Fermer les récipients de Predisol immédiatement après utilisation et les garder fermés.

STABILITÉ À L'ENTREPOSAGE :

Dans les récipients d'origine scellés, non ouverts et intacts, conservés à l'intérieur à une température maximale de 30 °C. Éviter l'exposition directe à la lumière du soleil.

NORMES DE SECURITE'

Respecter scrupuleusement les indications figurant sur l'étiquette et dans la fiche de données de sécurité.

Les données et informations contenues dans la présente fiche sont le fruit de notre expérience et d'essais et tests minutieux en laboratoire. Le processus de cycle de peinture étant toutefois un ensemble d'opérations qui échappent à notre contrôle, elles ne constituent en aucun cas une garantie quant aux performances finales du cycle lui-même.

Rév. : 09/22