

*Fiche technique***AD744167****ACCELERANTE PER SISTEMI WB****NATURE DU PRODUIT :**

Solution d'acide bloqué

DOMAINES D'APPLICATION :

Additif à utiliser en complément des émaux et vernis transparents à four, à base d'eau, tant mono-composants que bi composants, pour accélérer la vitesse de réticulation.

MODE D'EMPLOI

Ajouter à la peinture jusqu'à 3 % maximum et bien mélanger avant utilisation.
L'additif est efficace à des températures de séchage supérieures à 80 °C.

REMARQUES

Des ajouts supérieurs à la quantité recommandée n'entraînent pas d'amélioration significative de la vitesse de réticulation.

NORMES DE SECURITE'

Respecter scrupuleusement les indications figurant sur l'étiquette et dans la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Le local de stockage doit être sec et la température doit être comprise entre + 10 °C et + 35 °C.

Les données et informations contenues dans la présente fiche sont le fruit de notre expérience et d'essais et tests de laboratoire rigoureux. Le processus de cycle de peinture étant toutefois un ensemble d'opérations qui échappent à notre contrôle, elles ne constituent en aucun cas une garantie quant aux performances finales du cycle de peinture lui-même

Rév. : 00 du 13/01/26