

Fiche technique

Z.030

ADDITIF PROMOTEUR D'ADHÉRENCE

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Mélange de solvants et d'additifs.

CHAMPS D'APPLICATION :

Dégraissant à action passivante douce pour l'acier, l'acier galvanisé et l'aluminium.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Le produit est prêt à l'emploi.

MODES D'UTILISATION :

Appliquer le produit par pulvérisation ou au pinceau, puis, après 5 à 10 minutes, l'essuyer avec un chiffon. Après le séchage complet de la surface traitée, procéder à la mise en peinture.

NORMES DE SÉCURITÉ :

Respectez scrupuleusement l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Le local de stockage doit être sec et la température comprise entre + 10°C et + 35°C.

Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience, essais et tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.

Rév. : 10/22