

*Fiche technique***Z.430****ADDITIF ACCÉLÉRATEUR POUR LAQUES R.E.****NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

Accélérateur pour résines synthétiques et à séchage rapide.

CHAMPS D'APPLICATION :

Pour les convertisseurs et les produits finis à séchage rapide tels que nos **séries 411 - 421 - 431 - 433 - 631 - 624 - 644**.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Composant A : **Convertisseur ou produit fini** 1000 gr

Additif accélérateur : **Z.430** 10 - 20 gr

Mélanger soigneusement (de préférence avec un agitateur), en veillant à ce que l'additif soit mélangé de manière homogène.

Pour la préparation ultérieure des laques, suivre les instructions des fiches techniques correspondantes.

REMARQUES :

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Ne pas utiliser sur les fonds des **Séries 490 - 494**.

L'ajout de l'additif accélérateur **Z.430** dans les résines synthétiques pour pinceaux favorise la formation d'une peau dans la boîte, il est donc recommandé d'utiliser le produit additivé dans un délai de **1 - 2 semaines**.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Le local de stockage doit être sec et la température comprise entre +5°C et +30°C.

NORMES DE SÉCURITÉ :

Respectez scrupuleusement l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience, essais et tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.

Rév. : 12/22