

*Scheda Tecnica***20540****ELASTICIZZANTE****NATURA DEL PRODOTTO:**

Soluzione di resina poliesteri satura ossidrilata.

CAMPI DI IMPIEGO:

Flessibilizzante per prodotti poliuretani bicomponenti. Aumenta in modo permanente la elasticità del film di vernice. Permette di aumentare la resistenza alle sollecitazioni meccaniche (piega o urto) anche a basse temperature.

Non modifica le caratteristiche di resistenza chimica e alla luce dei prodotti in cui viene utilizzato.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Aggiungere dal 5 al 15% nel componente A dei sistemi bicomponenti poliuretani.

Agitare accuratamente.

Per quantitativi di aggiunta superiori consultare il laboratorio Ricerca e Sviluppo di Vernici Caldart srl.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI PRODOTTO	: Soluzione di resina
COLORE IN MASSA	: Trasparente
PESO SPECIFICO	: 1,050 Kg/Lt ($\pm 0,020$)
RESIDUO SECCO	: 64,00 % (± 2)

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

STABILITA' IN STOCCAGGIO:

24 mesi in recipienti sigillati non esposti al sole (temp. max 30°C).

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 05/25