

*Scheda Tecnica*

## Serie 22800

# COLORANTI PREDISOL

### NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Monopigmento, elevata macinatura, a base solvente.

### CAMPI DI IMPIEGO:

Lo scopo principale è colorare lacche trasparenti mono o bicomponenti.  
Alta trasparenza, da utilizzare in combinazione con paste alluminio o perla per colori di elevata purezza.  
Verificare la compatibilità prima dell'uso.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Il Predisol deve essere ben mescolato prima dell'uso.

**Rapporto di utilizzo:** fino al 25% nella vernice

Mescolare bene durante la miscelazione.  
Chiudere i contenitori di Predisol immediatamente dopo l'uso, tenerli chiusi.

### STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO:

In contenitori originali sigillati, non aperti e integri, conservati all'interno ad una temperatura massima di 30 °C.  
Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

### NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

*I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.*

Rev.: 09/22