

*Scheda Tecnica***AD744167**

ACCELERANTE PER SISTEMI WB

NATURA DEL PRODOTTO:

Soluzione di acido bloccato

CAMPI DI IMPIEGO:

Additivo da utilizzare in aggiunta a smalti e trasparenti a forno, base acqua, sia mono che bicomponenti per accelerare la velocità di reticolazione.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Aggiungere alla vernice fino ad un massimo del 3% e miscelare bene prima dell'uso.
L'additivo risulta efficace con temperature di essiccazione superiore agli 80°C

NOTE

Aggiunte superiori alla quantità consigliata, non portano ad un miglioramento significativo della velocità di reticolazione.

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa fra i + 10°C e + 35°C.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso

Rev.: 00 del 13/01/26