

Scheda Tecnica

D.030

ANTISILICONE

RECORD
ITALIAN CAR REFINISHING

CAMPI DI IMPIEGO:

Prodotto formulato con una miscela di solventi idonea ad eliminare dalle superfici eventuali tracce di inquinanti quali cere, preparati per lucidatura, siliconi, grasso.

L'impiego specifico è in carrozzeria e industria per la pulitura dei fondi carteggiati, prima della verniciatura finale.

Prodotto conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIB(a) contenuto massimo di COV: 850 g/l

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Applicare un'abbondante quantità di detergente D.030 su un panno bagnato.

Pulire le superfici strofinando, prima e dopo la carteggiatura.

Asciugare poi accuratamente il prodotto con un panno pulito.

Non usare panni sporchi e cambiarli spesso.

Non lasciare asciugare il prodotto per evaporazione del solvente, altrimenti la rimozione delle sostanze contaminanti sarebbe nulla.

Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

STABILITÀ DI STOCCAGGIO:

In confezioni integre e sigillate, mantenute a temperatura compresa tra +5 +30 °C.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 03/22