

*Scheda Tecnica***Serie PWF****PASTE POLIV. A PIGMENTO FLUORESCENTE ALL'ACQUA****NATURA DEL PRODOTTO:**

Concentrato di pigmento fluorescente da miscelare con i convertitori a sistema **Colortech**.

**CAMPI DI IMPIEGO:**

Vengono utilizzate miscelando con i convertitori **KW** (Resine) del sistema tintometrico **Colortech** per ottenere smalti finiti nelle varie colorazioni fluorescenti.

Sono particolarmente indicate per i convertitori 2K come i nostri **KW711, KW721, KW723, KW773** e 1K come il nostro KW374. È possibile utilizzarle anche sulle resine 1K come KW431, KW433, KW631 e KW634.

Si raccomanda l'applicazione su fondo bianco al fine di massimizzare la resa cromatica e l'intensità dell'effetto fluorescente.

Viene sconsigliato l'impiego delle paste PWF per applicazioni in esterno.

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:**

Le Paste serie **PWF** si aggiungono alle resine serie **KW** prepesate secondo le formulazioni del colore scelto ed inserite nel **Colortech**.

Dopo avere aggiunto le paste al convertitore, si deve procedere subito alla dispersione delle stesse possibilmente con agitatore meccanico ad albero (non giroscopio) o in alternativa, limitatamente a piccole quantità di prodotto finito (1-2 lt), con un'energica agitazione manuale.

**NORME DI SICUREZZA:**

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

**CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:**

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa fra  $+10^{\circ}\text{C}$  e  $+35^{\circ}\text{C}$ .

**I prodotti all'acqua temono il gelo.**

*I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.*

**Rev. n°00 del 01/12/2025**