

*Scheda Tecnica***Z.010****ADDITIVO PER ANTIGRAFFITI****NATURA DEL PRODOTTO:**

Additivo antigraffiti (2% - 4%) per tinte di finitura, ottenute da smalti della **serie 211 o 7H1**.

**CAMPI DI IMPIEGO:**

Per mezzi di trasporto pubblico e veicoli industriali, dove richiesto trattamento antigraffiti.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

Come da scheda tecnica del prodotto da attivare.

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:**

Comp. A :	<b>Smalti Serie 211 / 7H1</b>	1000 ml	1000 gr
Additivo per antigraffiti :	<b>Z.010</b>	20 - 40 ml	20 - 40 gr

Mescolare con cura (possibilmente con agitatore) accertandosi dell'omogenea miscelazione dell'additivo.  
Per la preparazione successiva degli smalti, e per l'applicazione degli stessi, attenersi alle indicazioni consigliate nelle relative schede tecniche.

**NOTE:**

Il trattamento antigraffiti è efficace solo quando il film è completamente essiccato e ha raggiunto il massimo livello delle sue resistenze chimiche.

Qualora ci sia la necessità di eseguire una **riverniciatura**, è indispensabile un'accurata carteggiatura della superficie e successivo sgrassaggio.

**Il potere antigraffiti è soggetto nel tempo a perdita in efficacia, in relazione all'usura del prodotto al quale viene aggiunto.**

**NORME DI SICUREZZA:**

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

**CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:**

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa fra i + 10°C e + 35°C.

*I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.*

**Rev.: 10/22**