

*Scheda Tecnica***Z.020****ADDITIVO LIVELLANTE ANTICRATERE****NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:**

Soluzione di polimeri siliconici modificati.

CAMPI DI IMPIEGO:

L'utilizzo di questo additivo aumenta la bagnabilità del substrato, aiuta il livellamento del film e conferisce durezza superficiale ed effetto "slip", oltre ad avere un moderato effetto anticratero.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Comp. A :	Smalti e/o vernici	1000 ml	1000 gr
Additivo Livellante :	Z.020	10 - 20 - 30 ⁽¹⁾ ml	10 - 20 - 30 ⁽¹⁾ gr

Mescolare con cura (possibilmente con agitatore) accertandosi dell'omogenea miscelazione dell'additivo. Per la preparazione successiva degli smalti, e per l'applicazione degli stessi, attenersi alle indicazioni consigliate nelle relative schede tecniche.

⁽¹⁾ Nel caso di finiture bicomponenti.

NOTE:

Aggiunte superiori alla quantità consigliata, non portano ad un miglioramento significativo delle proprietà di cui sopra; per contro, potrebbero causare formazione di velature del film.

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa fra i + 10°C e + 35°C.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 10/22