

*Scheda Tecnica***Z.040****ADDITIVO PER ANTIGRAFFIO****NATURA DEL PRODOTTO:**

Additivo antigraffio a base di resine silconiche modificate.

CAMPI DI IMPIEGO:

Per mezzi di trasporto pubblico e veicoli industriali, o dove sia richiesta un'elevata resistenza al graffio e all'usura superficiale.

Compatibile con le seguenti resine: **K.734 - K.719 - K.712 - K.713 - K.224 - K.732 - K.714 - 704.TIX40.**

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Comp. A :	Smalti	1000 ml
Additivo antigraffio :	Z.040	10 - 30 ml

Mescolare con cura (possibilmente con agitatore) accertandosi dell'omogenea miscelazione dell'additivo. Per la preparazione successiva degli smalti, e per l'applicazione degli stessi, attenersi alle indicazioni consigliate nelle relative schede tecniche.

NOTE:

Qualora ci sia la necessità di eseguire una riverniciatura, è indispensabile un'accurata carteggiatura della superficie e successivo sgrassaggio.

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa fra i +5°C e +30°C.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 12/22