

*Scheda Tecnica***Z.080****ADDITIVO RITARDANTE PER PRODOTTI WB****NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:**

Miscela di solventi altobollenti.

CAMPI DI IMPIEGO:

Ritardante per smalti e/o fondi 1K a base acqua come nostra **serie KW4xx** e per acrilici 2K come nostra **serie KW7xx**, comprese le ns vernici a finire **701W00020** e **704W0004**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Comp. A :	Smalti 1K	1000 gr	
Oppure	Smalti 2K		1000 gr
Additivo ritardante :	Z.080	2 - 3 gr	2 - 5 gr

Mescolare con cura (**possibilmente con agitatore**) accertandosi dell'omogenea miscelazione dell'additivo.

NOTE:

Non adatto per sistemi epossidici.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa fra i +5°C e +30°C.

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 12/22