

Scheda Tecnica

Z.260

ADDITIVO RITARDANTE PER TRASPARENTI ACRILICI



NATURA DEL PRODOTTO:

Miscela di solventi altobollenti.

CAMPI DI IMPIEGO:

Additivo ritardante per smalti 2K a solvente, caratterizzato da elevata compatibilità. In particolare è stato sviluppato per le linee Vercaflex, Soft Touch e TIX.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Comp. A:	Smalti 2K	100 parti in peso
Additivo Ritardante:	Z.260	2-10 parti in peso

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa fra i + 5°C e + 35°C.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev. 00 del 01/09/2025