

*Scheda Tecnica***Serie 50100M****CONCENTRATI COLORATI****NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:**

Coloranti concentrati con pigmenti di varia natura in soluzione.

CAMPPI DI IMPIEGO:

Concentrati coloranti disponibili nei più svariati colori e tonalità.

Sono miscibili tra di loro in qualsiasi rapporto.

Possono essere additivati a tutte le nostre vernici trasparenti per supporti in metallo senza alterarne la brillantezza.

Si raccomanda di evitare lo stoccaggio dei prodotti colorati Ultralack 701.00020 e 704.00020, in quanto, per alcune colorazioni e in particolari condizioni di concentrazione, possono verificarsi fenomeni di precipitazione e alterazioni cromatiche.

Per l'utilizzo su manufatti che devono poi andare all'esterno, consultare i nostri laboratori.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Rapporto di utilizzo: dall' 1 al 10% a seconda del grado di tonalità di colore desiderata.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

COLORI : A seconda della tinta desiderata

PESO SPECIFICO : 0,97 Kg/Lt (\pm 0,05)

VISCOSITÀ DI FORNITURA : 10" (\pm 1) FORD 4 a 20°C

RESIDUO SECCO : dal 4% al 5% (\pm 1) a seconda della tinta

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 06/25