

SHELF LIFE PRODOTTI DIVISIONE INDUSTRY & CAR REFINISHING

le caratteristiche chimiche, compreso il colore, dei nostri prodotti rimangono stabili per la durata riportata in tabella se sono mantenute le seguenti condizioni di conservazione:

Prodotti all'acqua da +5° a +35°C - Prodotti al solvente da 0° a +35°C

Si raccomanda comunque di consultare le schede Tecniche, disponibili sul ns sito Web: www.vernicicaldart.it.

La "shelf life" è valida solamente per i prodotti a listino (pronti a magazzino). Per i prodotti rimanenti (NON a magazzino), consultare la scheda tecnica di riferimento.

Industry & Car Refinishing	Prodotti	Tipologia	Mesi/ Shelf life
Sistema tintometrico <i>Colortech</i>	Paste coloranti <i>P.xxx</i> e <i>TP.xxx</i>	Solvente	24
	Paste serie P.7xx e P.8xx		12
	Convertitori <i>K.xxx</i>		36
	Convert. K.631 - K.624 - K.854 - K.922		12
Sistema tintometrico <i>Colortech</i>	Paste coloranti PWxxx	Acqua	24
	Paste serie PW7xx		12
	Paste serie PW8xx		12
	Convertitori <i>KWxxx</i>		12
Prodotti Pronti all'uso	Primers e Fondi	Solvente	12
	Stucchi		12
	Finiture		12
	Trasparenti <i>Serie 700</i>		24
	Serie 800 e 900		12
	Effetti (serie EFT.)		12
	Monoflex serie 994.		12
Prodotti Pronti all'uso	Fondi Acrilici serie <i>793W</i>	Acqua	12
	Fondi Epossidici serie 193W		24
	Finiture		24
	Trasparenti serie 7xxW		12
	1K a forno		12
Indurenti	Epossidici <i>CZ.1xx</i>	Solvente	36
	Acrilici <i>CZ.7xx</i>		18
	Poliuretanici <i>CZ.2xx</i>		18
Indurenti	Epossidici <i>CZW1xx</i>	Acqua	18
	Acrilici CZW7xx		18
	Poliuretanici <i>CZW2xx</i>		18
Additivi	Z.xxx	Solvente	24
Additivi	ZWxxx	Acqua	24
Diluenti	D.xxx	Solvente	60
Coloranti	Concentrati serie 50100M e Predisol	Solvente	12

Agg. 01/25

F +39 039 68 408 31